


пещи за почистване на подвески



КОД НА ПЕЩТА	ВЪТРЕШНИ РАЗМЕРИ (мм)			ВЪТРЕШЕН ОБЕМ (М³)	БРОЙ ГОРЕЛКИ И МОЩНОСТИ (1000xKCAL/H)	КАПАЦИТЕТ ЗА ИЗГАРЯНЕ НА БОЯ (КГ/ЧАС)	ВИСОЧИНА НА КОМИН (М)
	ДЪЛБИЧИНА	ШИРИНА	ВИСОЧИНА				
НСО 4	1.500	1.800	1.700	4,6	2 Ad. / 350	13	6
НСО 7	2.000	1.800	2.000	7,2	2 Ad. / 350	14	6
НСО 9	2.500	1.800	2.000	9	2 Ad. / 350	14	7
НСО 10	2.500	1.800	2.200	10	2 Ad. / 350	14	7
НСО 12	3.000	1.800	2.200	12	2 Ad. / 500	15	8
НСО 14	3.500	1.800	2.200	14	2 Ad. / 500	15	8

Куки, подвески и некачествено боядисани детайли се почистват без да се увреждат тъй като почистването става чрез разделяне на органичните и неорганични химични връзки на съставките вътре в боята в среда без открит пламък. В пещите за почистването на подвески и некачествено боядисани детайли, боята се сваля лесно чрез разпадането и разделянето на химичните връзки на деформираните при различните температури съставки вътре в боята, като това се извършва в среда без пламък и ниско съдържание на кислород. По време на процеса на почистване на боята от подвески в Първа горивна камера, при разпадането на химичните връзки в боята, се отделят органични газове. Тези органични газове се изгарят във Втора горивна камера при температура 800 °C - 1.100 °C и среда с открит пламък и богата на кислород, след което се изхвърлят в атмосферата. Поради тази причина след почистването отделените неорганичните отпадъци са в минимални количества.

